



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

UMBRA ACQUE
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0058793/19 del 03/06/2019
UOP: PROTOCOLLO UA

Spett./le

AURI

Autorità Umbra Rifiuti e Idrico

Via San Bartolomeo 79

06135 Perugia

Pec auri@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ditta:	PUNTO RECUPERI SRL
Sede Legale:	Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)
Unità locale:	Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **SAN GIUSTINO** relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI VARI DI RECUPERO, AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO**, ubicato in *Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)*.

Considerato il parere già espresso dalla scrivente prot. n. 105188/18 del 18/09/2018, relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica;

Considerato che la ditta dichiara che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 con D.D. N. 13909 del 19/12/2018;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato

Conferma il parere favorevole già espresso con nota n. 105188/18 del 18/09/2018

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Il Responsabile
(Geom. Andrea POSSIERI)

QUALITA' TECNICA E COMMERCIALE

Il Responsabile
(Ing. Marino BURINI)



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI



UMBRAACQUE
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0105188/18 del 18/09/2018
UOP: PROTOCOLLO UA

Spett./le
AURI
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
Via San Bartolomeo 79
06135 Perugia
Pec auri@postacert.umbria.it

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 208, *Soc. PUNTO RECUPERI S.r.l.*, istanza di modifica dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero per rifiuti non pericolosi. Parere di competenza per il rilascio di autorizzazione allo scarico di tipo industriale in pubblica fognatura.

Ditta:	PUNTO RECUPERI SRL
Sede Legale:	Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)
Unità locale:	Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)

Premesso che il *disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura*, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**
"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete"
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**
"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante."

Premesso che la **D.G.R. 2 luglio 2013, n. 717, Direttiva Tecnica Regionale**: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**
"1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **SAN GIUSTINO** relativa al rilascio di nuova



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

**d APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Considerato che l'approvvigionamento idrico è garantito tramite pozzo privato e l'acqua emunta viene utilizzata sia per i servizi igienici che per l'innaffiatura delle aree verdi circostanti,

- d1 Necessità di separazione delle linee di adduzione dal pozzo alle utenze (uffici – wc e irrigazione aree verdi);
- d2 Installazione di misuratore di portata per contabilizzare i quantitativi utilizzati;
- d3 Il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;

e TETTI, PENSILINE, ACQUE NON CONTAMINATE, ACQUE DI SECONDA PIOGGIA


- e1 il recapito finale delle acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti, coperture e pensiline, le acque meteoriche di dilavamento non contaminate e seconda pioggia, dovrà avvenire come previsto in progetto ed il parere relativamente alla regimentazione, raccolta, smaltimento ed individuazione dei recapiti finali delle stesse, previsto nei grafici allegati dovrà essere espresso dagli Enti preposti;

Condizioni

- f le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- g i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- h con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:
COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Zinco, Rame, Cromo Totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Nichel, Mercurio, Selenio, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fenoli.
I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- i Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 424/12 e s.m.i., art. 15, punto 1.
- j I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- k Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- l Sia data facoltà ad Umbra Acque di:
 - l1 *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI



autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**, ubicato in **Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)**.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**, ubicato in **Via Gonzaga 18, San Giustino (PG)**, con presenza delle sostanze pericolose: **ARSENICO, CADMIO, CROMO TOTALE, MERCURIO, NICHEL, PIOMBO, RAME, OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA PERSISTENTI** di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i. .

Prescrizioni

a IMPIANTO PRIMA PIOGGIA ACQUE REFLUE DILAVAMENTO

- a1 prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- a2 il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- a3 lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia dovrà avvenire in un pozzetto di campionamento dedicato da realizzare come da schema allegato;
- a4 il pozzetto di campionamento dovrà essere segnalato con cartellonistica riportante la dicitura **"POZZETTO DI CAMPIONAMENTO"** da installare verticalmente su palo, dove non ci siano le condizioni per l'istallazione verticale dovrà essere segnalato con cartellonistica orizzontale;
- a5 il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- a6 le acque di seconda pioggia dovranno essere convogliate al fosso superficiale;
- a7 le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;

b UFFICI – SPOGNATOI - WC

- b1 le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
- b2 con riferimento all'art. 9 Punto 1, della DGR 717 del 02/07/2013 tale attività non necessita di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico;

c TETTI, PENSILINE, ACQUE NON CONTAMINATE, ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

- c1 il recapito finale delle acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti, coperture e pensiline, le acque meteoriche di dilavamento non contaminate e seconda pioggia, dovrà avvenire come previsto in progetto ed il parere relativamente alla regimentazione, raccolta, smaltimento ed individuazione dei recapiti finali delle stesse, previsto nei grafici allegati dovrà essere espresso dagli Enti preposti;



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI



- 12 *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Responsabile
(E. Votier-ROGARI)

QUALITA' TECNICA E COMME

Il Responsabile
(Ing. Marino BURINI)



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI



Pozzetto di campionamento Schema per la realizzazione

- LEGENDA
- (1) Tubazione in ingresso
 - (2) Tubazione in uscita
 - (3) Chiusino in ghisa

